

Turska: 4320

Multifunktsionaalne õhukondensaator mahutavusega 5 liitrit



Kuvaus

Multifunktsionaalne masin, mille segisti on varustatud pikaajalise polüetüleenist (PE) kaabitsatega. Kõik seguga või jäätisega kokkupuutuvad osad on valmistatud roostevabast terasest ja mittetoksilisest materjalist, mis on puhastamiseks kergesti ligipääsetavad ja eemaldatavad. Vertikaalselt paigutatud tootmispaak võimaldab kontrollida segu muundumist kogu töötapi jooksul. Automaatne jäätise ekstraheerimine. Jäätise või muude toodete väljavool otse tootmispaagi põhja, et kiirendada ekstraheerimist. Juhtpaneel koos kiirusvariatori, tiheduse reguleerimise, PLC ja resetiga võimaldab segamiskiiruse ja ideaalse tsükli kestuse reguleerimist vastavalt segu tüübile. Topeltkate koostisainete sisestamiseks segisti liikumisel. Magnetmikro segisti peatamiseks kaane avamisel. Reguleeritav salvetugi erinevate mahutite suuruste kasutamiseks. Pastöriseerimisprogrammid hõlmavad kuumutamist soovitud temperatuurini 85 °C (kõrge pastöriseerimise puhul) või 65 °C (madala pastöriseerimise puhul), suvalisi ooteaegu ja sellele järgnevat jahutamist temperatuurini 4 °C. Kui kogu tsükkel on lõppenud, annab akustiline signaal märku, et protsess on lõppenud. Seejärel algab laagerdumis-/ladustamisfaas, mis hoiab segu konstantsel temperatuuril 4°C. Samuti on võimalik valida segisti töö pidev- või vahelduvvoolus. Tsükkel on täisautomaatne ka elektrikatkestuse korral.

Mitat

Dimensioni esterne	600x850x1335 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Frequenza	50 Hz
Peso netto	176 kg
Potenza Elettrica	5,5 kW
Produzione gelato	5 Lt
Produzione lt/h	40 Lt/h
Voltaggio	400 V