

Turska: 113570020242860

**Külmutatud kondiitritoodete müügilett sirged klaaspaneelid  
kaugjuhtimismootoriga ja 2 vaheriulit must +2 +6 °C 180,2x94x138,4h cm**



## Kuvaus

Tugevad küljed:

- Tehnoloogia, disain ja tootmine "Made in Italy";
- Kompaktsed mõõtmed (sügavus ainult 945 mm);
- Sobib ideaalselt igat tüüpi keskkonda;
- Madal energiatarbimine ja väike keskkonnamõju;
- Roostevabast terasest töö- ja väljapanekupind;
- Lihtsalt eemaldatavad roostevabast terasest väljapanekualused, mis tagavad lihtsa puhastamine;
- Lihtsalt eemaldatav ja kohandatav esi- ja külgviimistlus;
- Kuumaõhuklaasist hägustumisvastane süsteem;
- Valge eelvärvitud plekkvann (sobib toiduga kokkupuutumiseks koos kõrge rõhu all süstitud polüuretaanisolatsioon ilma keskkonnaohtliku CFC gaasita). keskkonnale (tihedus 40 kg/m<sup>3</sup>);
- Võib olla kanaliseeritud;

- Lihtne ja kohene paigaldus.
- Lehtmetailist külgspaneelid karastatud klaasist külgedega;
- Elektrooniline juhtpaneel;
- LED-valgustusega laelamp;
- Nr. 2 avatud kambrit, koos vahepealse riuliga;
- 2 karastatud klaasist vaheriulit;
- PTC-takistiga varustatud kondensaatorialus.

## Mitat

Dimensioni esterne	1802x940x1384 mm
--------------------	------------------

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Assorbimento elettrico (dotazione standard)	0.020 kW
Classe climatica	3
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)	0.016 kW
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)	0.032 kW
Potenza frigorifera	0.83 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Superficie espositiva	1.67 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +6 °C
Voltaggio	220 V, 240 V