

Turska: 114250032921067

Esipoole laaditav programmeeritav kolmefaasiline korviga pesumasin 60x70 cm 12,7 kW



Kuvaus

Esipoole laadimisega pesumasin, konstruktsioon ja korpus roostevabast terasest AISI 304. Tasakaalustatud, kahekordse seinaga uks. Ümarate servadega astmeline paak, mis tagab maksimaalse hügieeni, takistades mustuse ja vee seismist.

3-sambaline ülemine ja 4-sambaline alumine pesuvars, mille eriline düüsikonfiguratsioon muudab need takistusteta.

Kolm töötsükli: 120 sekundit, 240 sekundit või pidev.

Suure mahutavusega isoleeritud **kahekordne boiler**.

Topelt roostevabast terasest pinnafiltrid, mis on paagis eristatud tahkete jäätmete kogumiseks.

Madalpinge (24 V) **soft-touch** juhtpaneel. Temperatuuri näidik.

Võimalus muuta töötsükli parameetreid lihtsa käepärase seadme abil. Töotsükli programmeerimine.

Programmeeritav **THERMOLOCK-süsteem** tagab, et loputamine toimub 85 °C veetemperatuuril, et tagada bakterite hävitamine.

Kaminaga tagatud auru ärajuhtimine.

Sisseehitatud süsteem tagab pideva veesurve, mis tagab suurepärase loputustulemuse ja hoiab ära võimaliku tagasivoolu madala võrgurõhu korral.

600 x 700 mm suurune korv. Võimalus pesta **kuni 800 mm pikkuseid** taldrikuid ja muid nõusid.

Alumine pesupump võimsam ja hilisem kui ülemine pesupump, et vältida pestavate esemete liikumist oma kohalt töötsükli käivitumisel.

Loputusvahendi dosaator, et tagada suurepäraseid kuivatustulemused. Pesuvahendi dosaator ja põhikorb on **standardvarustuses**.

Mitat

Altezza utile	850 mm
Dimensioni cesto	600x700 mm
Dimensioni esterne	800x860x2090 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Potenza Elettrica	12,7 kW
Voltaggio	400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	dosatore brillantante - 1 cesto
--------------	---------------------------------