

Turska: 11443002039

## Kombineeritud elektriahi 6 GN 2/1 auru konvektsiooniplaadiga kombineeritud elektriahi koos puutekraaniga - AT

---



### Kuvas

Tugevad küljed:

- Niiskuse reguleerimine koos automaatse auru kinnipidamise/väljatõmbamise süsteemiga;
- Madala emissiooniga karastatud kolmekordse klaasiga uks. Lihtne puhastada;
- 10-tolline HD-kapatsitiivne soojusisolatsiooniga ekraan lihtsa ja intuitiivse graafikaga;
- Täielikult roostevabast terasest valmistatud hinged. Suurepärase materjalid, pikk kasutusiga;
- Wifi ühendus kaugjälgimise ja -diagnostikaga iOS/Android rakenduse kaudu;
- Programmeeritav automaatne pesusüsteem koos integreeritud pesuaine- ja loputusvahenditega;  
Kaasas sissetõmmatav dušš;

- Smart Cooking funktsioon, mis jälgib pidevalt ja automaatselt keedukambrit, tagades kõrgeima jõudluse;
- Täielik kontroll toiduvalmistamisrežiimide üle: manuaalne toiduvalmistamine, tuumaprooviga toiduvalmistamine, ajastatud toiduvalmistamine, delta T toiduvalmistamine, toiduvalmistamine ja hoidmine;
- Energiasäästu ja absoluutse temperatuuri ühtluse maksimeerimine küpsetuskambris;
- Igal mootoril on integreeritud kodeerija koos kiiruse erinevuse jälgimise ja mahtuvusliku veakontrolliga; 8 kiirusega ventilaatorid ja integreeritud tagasipööramisfunktsioon;
- Võimalus sünkroniseerida kõigi küpsetuspannide algus- või lõpuaegasid;
- 4 tuvastuspunktiga südamikundur optimeeritud küpsetamise jälgimiseks;
- Kasutajasõbralik retseptiraamat. Võimalus valida eelseadistatud retsepte ja/või sisestada oma retsepte;
- Küpsetuskambri ja korstna kõrge isolatsioonitase koos täiustatud ventilaatorite kasutuselevõtu ja projekteerimisega soojuse väljatõmbamiseks ning kõrgekvaliteediliste komponentidega võimaldavad säilitada kõik küpsetuskomponendid.kõrgema kvaliteediga komponendid võimaldavad säilitada kõiki ahjumudeleid kõrgete temperatuuride põhjustatud kahjustuste eest, tagades seninägematu tõhususe ja pikaajalisuse.

## Mitat

Dimensioni esterne	908x1080x922 mm
Dimensioni imballo	985x1160x1065 mm
Distanza teglie	82 mm

## Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	33 A
Capacità camera	213 liitrit
Capacità di carico teglia	36 Kg
Capacità teglie	6 gn 2/1
Carico massimo	180 Kg
Frequenza	50/60 Hz
Indice di protezione acqua	ipx4
Peso lordo	207.7 kg

Peso netto	160.4 kg
Potenza nominale	17/20,1 kW
Pressione	2 - 3 bar
Temperatura d'esercizio	+30 +260 °C
Voltaggio	380 V, 415 V

### **Vakiovarusteet**

In dotazione	Sistema di lavaggio e Sonda al cuore multipunto
--------------	---