

Turska: 115390011902848

Gaasipliit 6-põletusahjuga koos pilootleegiga 61 kW 120x90x85h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest raam. Termokindlad, atermilised plastist nupud, millel on kasulikud sõelutrükitud servad. Topeltseinaga vormitud ahju uks ja tugevatoimeline käepide.

Kütmine veekindlate topeltkrooniga põletite abil, millel on stabiliseeritud leek erineva võimsusega (6 kW ja 10 kW). Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab reguleerida võimsust maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni. Ohutuse tagab termopaar, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Põrandaruudud ja põletid on valmistatud RAAF matt emailitud malmist, mis on leeliste, hapete ja tulekindlad.

Vormitud pinnaruudud ümardatud servadega ja pitseeritud põletid lihtsaks puhastamiseks.

MAXI gaasiahi (105 x 53 cm), mis sobib 3 1/1 GN panni hoidmiseks. Eemaldatav roostevabast terasest ahjuriil. Paksust terasplekist valmistatud ahjupõhi, mis on tugevdatud rea ribidega.

Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon on tagatud kõrgele temperatuurile vastupidava keraamilise kiu kihiga.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus on saavutatud kõrge efektiivsusega stabiliseeritud leegiga põleti abil, millel on integreeritud difuuser, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. Ahjupõleti on varustatud termostaatilise gaasiklapiga, mis võimaldab reguleerida temperatuuri kuni 300 °C. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Vormitud tööpind roostevabast terasest AISI 304, ümardatud servadega, mis hõlbustab puhastamist .Esi-, külg- ja tagapaneelid roostevabast terasest.

Töötasapind on viimistletud laserlõikega, mis on ette nähtud pea-kõrvale ühendamiseks ja servaga kinnitamiseks.

Katsetatud metaani või veeldatud naftagaasiga.

Reguleeritava kõrgusegaroostevabast terasest jalad .

Mitat

Dimensioni esterne	1200x900x850 mm
--------------------	-----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	194 kg