

Turska: 115400002002722

4-põletikuga gaasipliit pilootleegiga ja 32 kW elektripliit 80x90x85h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest raam. Atermilisest materjalist nupud, mille serval on funktsionaalne siiditrükk. Vormitud, kahekordse seinaga ahjuuks ja tugev käepide.

Küte **stabiliseeritud leegiga** suletud **põletite ja pealekantavate kroonide abil, mis on erineva võimsusega (6 kW ja 10 kW)**. Iga põleti on varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab võimsust reguleerida **maksimaalsest kuni minimaalse võimsuseni**. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida hoiab aktiivsena katsepõleti leek.

Põrandaruudud ja põletid on valmistatud RAAF matt emailitud malmist, mis on leeliste, hapete ja tulekindlad.

Põrandaruudud paiknevad ümardatud servadega vormitud panni peal, mis tagab lihtsa puhastamise ja kaitse ülevoolavate vedelike eest.

Puhastamise kiirendamiseks **on soovi korral saadaval** ülemine äravool ülevoolu kaudu.

Staatiline elektriahi 2/1 GN. AISI 430 roostevabast terasest ahjukamber ja paks roostevabast terasest põrand. Eemaldatav roostevabast terasest ahjuruut.

Küpsetuskambri ja ahju ukse isolatsioon on tagatud kõrgele temperatuurile vastupidava keraamilise kiu kihiga.

Kütmine **küpsetuskambri põhja alla ja võlvile paigutatud küttekehade** abil. Ahju temperatuuri reguleerimine vahemikus 90°C kuni 300°C termostaadi abil.

Vormitud roostevabast terasest AISI 304 tööpind, mille ümardatud servad on suure raadiusega, et neid oleks lihtne puhastada. Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Laserlõikega viimistletud ülemine osa, et tagada ülemiste osade "pea-külje" haakumine ja omavaheline sidumine.

Testitud metaani- või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad.

Mitat

Dimensioni esterne	800x900x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	150 kg
Potenza Forno Elettrico	5.4 kW
Potenza Gas	32 kW