

Turska: 111890021012935

Gaasiga töötav praeplaat ribiplaat 6 kW 40x90x25h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist käepidemed, mille serval on funktsionaalne siiditrükk.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu **suure tõhususega U-kujulisele põletile, millel on stabiliseeritud leek**, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. U-kujulised, põlemiseks optimeeritud üheharulised põletid, millel on maksimaalne kraan, minimaalne ohutustermopaar ja kontroll-leek. Varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab leeki reguleerida **maksimaalselt ja minimaalselt** ning võimaldab frittopi üle 300°C. Grillipannu termiline stabiilsus saavutatakse maksimaalsel võimsusel 350°C juures. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Üks suur plaat optimaalse soojusülekanne tagamiseks kuumutamise osas.

Ribitud küpsetusplaat.

Kaldu plaat, mis on ühendatud küpsetuspinna alla paigutatud mahutiga rasva äravooluks. **Suur**

auk küpsetuspinnal rasva äravooluks **2,9 l mahutavusega mahutisse**, mis on paigutatud küpsetuspinna alla ja mis on **kaasas**.

Paksust roostevabast terasest AISI 304 valmistatud keedupind, millel on ümarad servad ja **keevitatud pritsmekate**, mis hõlbustab puhastamist. Eesmine, külgmised ja tagumised paneelid on roostevabast terasest AISI 304.

Topi viimistlus laserlõikega, et tagada topside "peaga" ühendamise ja topside omavaheline sidumine.

Katsetatud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	400x900x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	57 kg
Potenza Gas	6 kW