

Turska: 111890010412937

Sileda tööpinnaga gaasipraaditops 12 kW 80x90x25h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest konstruktsioon. Atermilisest materjalist käepidemed, mille serval on funktsionaalne siiditrükk.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu **suure tõhususega U-kujulisele põletile, millel on stabiliseeritud leek**, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel. U-kujulised, põlemiseks optimeeritud üheharulised põletid, millel on maksimaalne kraan, minimaalne ohutustermopaar ja kontroll-leek. Varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab leeki reguleerida **maksimaalselt ja minimaalselt** ning võimaldab frittopi üle 300°C. Grillipannu termiline stabiilsus saavutatakse maksimaalsel võimsusel 350°C juures. Ohutus on tagatud termopaari abil, mida põleti leek hoiab aktiivsena.

Ühtne suur grilliplaat, mis võimaldab soojust ülekandmisel suurepäraselt soojusülekanne.

Kaks sõltumatut küpsetamistsooni, millest igaühel on temperatuuri reguleerimine. **Siledat küpsetusplaati.**

Kaldu plaat, mis on suunatud rasva äravooluaukule, mis on ühendatud kühsetuspinna alla paigutatud mahutiga. **Suur auk kühsetuspinnal** rasva äravooluks **2,9-liitrisesse mahutisse**, mis on paigutatud kühsetuspinna alla ja mis **kuulub komplekti**.

Paksust roostevabast terasest AISI 304 valmistatud keedupind, millel on ümarad servad ja **keevitatud pritsmekate**, mis hõlbustab puhastamist. Esi-, kül- ja tagapaneelid on roostevabast terasest AISI 304.

Laserlõikega viimistletud pinnad, et tagada pinnade "peaga" kombineerimine ja omavaheline sidumine.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga vastavalt kasutaja nõuetele.

Mitat

Dimensioni esterne	800x900x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	89 kg
Potenza Gas	12 kW