

Turska: 111890010232937

**Gaasiga tööpinnal praadimisalus eraldi siledade alandatud plaatidega 18 kW
80x90x25h cm**



Kuvas

Roostevabast terasest raam. Termokindlad, atermilised plastist nupud, millel on kasulikud ekraanirükitud servad.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu optimeeritud põlemisega 2-harulise põleti, mis sobib töötamiseks kõrgetel temperatuuridel, termostaatiliselt juhitava 8-positsioonilise termopaari turvaklapiga ja pilootleegiga. Temperatuurireguleerimine vahemikus 150°C kuni 315°C. Turvalisuse tagab termopaar, mida pilootpõleti leek hoiab aktiivsena.

Suuremõõtmeline, madalamal asuv keeduplaat, mis on valmistatud spetsiaalsest roostevabast terasest ja töödeldud sileda viimistlusega, mis võimaldab suurepärase soojuslähivust ja peegelpoleeritud viimistlust, et tagada toidu mittekleepuvus ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaks täiesti eraldi küpsetusplaati, mis võimaldavad kahte erinevat küpsetamisprotsessi erinevatel temperatuuridel. Silea küpsetusplaat.

Tööpind kallutatud rasva äravooluava suunas. Suur auk pliidiil rasva äravooluks spetsiaalsesse 1,3 liitri mahutavusega mahutisse, mis asub pliidi enda all.

Vormitud tööpind roostevabast terasest AISI 304, mille ümardatud servad tagavad lihtsa puhastamise .Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Töötasapind on viimistletud laserlõikega "peast-peast" ühendamiseks ja servaga kinnitamiseks.

Testitud metaani või veeldatud naftagaasiga, sõltuvalt kasutaja vajadustest.

Mitat

Dimensioni esterne	800x900x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	84 kg
Potenza Gas	18 kW