

Turska: 112470011012721

Gaasipraadiga avatud kambriga siledaplaat 6 kW 40x90x85h cm 40x90x85h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest raam. Termokindlad, atermilised plastist nupud, millel on kasulikud ekraanirükitud servad.

Kiire temperatuuritõus ja soojapidavus tänu suure efektiivsusega U-kujulistele põletitele, millel on stabiliseeritud leek, mis sobivad töötamiseks kõrgetel temperatuuridel .U-kujulised üheharulised põletid optimeeritud põlemisega, maksimaalse kraani, minimaalse ohutustermopaari ja pilootleegiga .Varustatud ohutusgaasikraaniga, mis võimaldab leeki reguleerida maksimaalselt ja minimaalselt ning võimaldab pliidiplaadil ületada 300 °C .Pliidi termiline stabiilsus saavutatakse maksimaalse võimsuse juures 350 °C. Ohutuse tagab põleti leegi poolt aktiivsena hoitav termopaar.

Üks suur keeduplaat, mis võimaldab suurepäraselt soojusülekanne kuumutamise osas.

Silea keeduplaat.

Rasva äravooluauugu suunas kaldu olev tööpind. Suur auk pliidil rasva äravooluks spetsiaalsesse 2,9-liitrisse mahutisse, mis asub pliidi all.

Paksust AISI 304 valmistatud ümarate servade ja keevitatud pritsmekattega pliidiplaat lihtsaks puhastamiseks. Roostevabast terasest esi-, kül- ja tagapaneelid.

Töötasapinna viimistlus, mis on tehtud laserlõikega "pea-kül- kombinatsiooniks" ja servadega kinnitamiseks.

Katsetatud metaani või veeldatud naftagaasiga.

Reguleeritava kõrgusega roostevabast terasest jalad .

Mitat

Dimensioni esterne	400x900x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Gaas
Peso	63 kg
Potenza Gas	6 kW