

Turska: 111900021512935

Töölaua elektriline praepealne 6,5 kW sooniline plaat 40x90x25h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest raam. Termokindlad, atermilised plastist nupud, millel on kasulikud sõelapriindiga servad.

Kütmine roostevabast terasest mantliga torukütteelementide abil, mis on otsekontaktis küpsetusplaadiga. Temperatuuri reguleerimine termostaadi abil. Töötemperatuurid vahemikus 90°C kuni 300°C. Ohutustermostaat, mis on käsitsi lähtestatav seadme rikke korral.

Ühtne, lai, paks ja sileda pinnakattega keeduplaat optimaalse soojusülekanne tagamiseks. Keevitatud pritsmekate. Soonega keeduplaadi soonte geomeetria on selline, et seda saab puhastada löikamiseks kasutatava sileda kaabitsaga. Keeduplaat on paigaldatud tööpinnale kerge nurga all, et rasv saaks voolata äravoolu suunas.

Ribitud keeduplaat.

Roostevabast terasest AISI 304 tööpind, mille ümardatud nurgad tagavad lihtsa

puhastamise .Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Suur auk küpsetusplaadil rasva ärajuhtimiseks suure mahutavusega mahutisse, mis on paigutatud küpsetusplaadi alla . Standardsetl varustatud rasva kogumise mahutiga.

Töötasapinna viimistlus, mis on valmistatud laserlõikega "peast-peasse" kombineerimiseks ja servadega kinnitamiseks.

Reguleeritava kõrgusegaroostevabast terasest jalad .

Mitat

Dimensioni esterne	400x900x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Peso	54 kg
Potenza Elettrica	6,5 kW
Voltaggio	400 V