

Turska: 111900060142937

Elektriline praadimislaud eraldi alandatud plaatidega 1/2 sile 1/2 soonega 14 kW 80x90x25h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest raam. Nupud on valmistatud termokövastuvast atermilisest plastist, millel on kasulikud ekraanirükitud servad.

Kütmine küpsetusplaadi alla paigutatud kiirguskütteelementide abil. Termostaat plaadi temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 120°C kuni 320°C. Ohutustermostaat käsitsi lähtestatav.

Suuremõõtmeline alandatud küpsetusplaat, mis on valmistatud spetsiaalsest roostevabast terasest, mis võimaldab suurepärase soojusläbivust ja peegelpoleeritud viimistlust, et tagada toidu mittekleepuvus ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaks sõltumatut keedutsooni, millest kumbki on varustatud temperatuuri reguleerimise seadmetega.

Keeduplaat 1/2 sile 1/2 ribiline.

Kaks täiesti eraldi küpsetusplaati, mis tagavad võimaluse kahe täiesti erineva küpsetusprotsessi läbiviimiseks täiesti erinevatel temperatuuridel.

Tööpinna kallak rasva äravooluava suunas. Kaks suurt auku pliidiil rasva äravooluks kahte 2,9-liitrisse mahutavusega mahutisse pliidi all .

Vormitud tööpind roostevabast terasest AISI 304, mille ümardatud servad tagavad lihtsa puhastamise .Roostevabast terasest esi-, külj- ja tagapaneelid.

Töötasapind on viimistletud laserlõikega "pealt-alla" kombineerimiseks ja servadega kinnitamiseks.

Mitat

Dimensioni esterne	800x900x250 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Peso	79 kg
Potenza Elettrica	14 kW
Voltaggio	400 V