

Turska: 112480010142722

Elektriline fritüüritops avatud lahtise sektsiooniga eraldi siledaks langetatud plaadid 14 kW 80x90x85h cm



Kuvaus

Roostevabast terasest raam. Termokindlad, atermilised plastist nupud, millel on kasulikud ekraanirükitud servad.

Kütmine küpsetusplaadi alla paigutatud kiirguskütteelementide abil. Termostaat plaadi temperatuuri reguleerimiseks vahemikus 120°C kuni 320°C. Ohutustermostaat käsitsi lähtestamisega.

Suuremõõtmeline alandatud küpsetusplaat, mis on valmistatud spetsiaalsest roostevabast terasest ja töödeldud sileda viimistlusega, mis võimaldab suurepärase soojuslähivust ja peegelpoleeritud viimistlust, et tagada toidu mittekleepuvus ja kiire puhastamine vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Kaks sõltumatut keedutsooni, millest kumbki on varustatud temperatuuriregulaatoriga.

Silea küpsetusplaat.

Kaks täiesti eraldi küpsetusplaati, mis tagavad võimaluse kahe täiesti erineva küpsetusprotsessi läbiviimiseks täiesti erinevatel temperatuuridel.

Rasva äravooluava suunas kalduv tööpind. Kaks suurt auku pliidiil rasva äravooluks kahte 2,9-liitrisesse mahutavusega mahutisse, mis asuvad pliidi all .

Vormitud töötasapind roostevabast terasest AISI 304, mille ümardatud servad tagavad lihtsa puhastamise .Esi-, külg- ja tagapaneelid roostevabast terasest.

Töötasapind on viimistletud laserlõikega, et see sobiks kokku ja oleks servaga kinnitatud.

Reguleeritava kõrgusegaroostevabast terasest jalad .

Mitat

Dimensioni esterne	800x900x850 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Peso	98 kg
Potenza Elettrica	14 kW
Voltaggio	400 V