

Turska: 115800030023014

Kolmefaasiline korvipesumasin, mis toodab 67-100 korvi, nüüd 118x83x143h cm.



Kuvaus

Kompaktne mudel. Spetsiaalselt väikestesse ruumidesse mõeldud.
2 kiirust.

Roostevabast terasest konstruktsioon

Roostevabast terasest kesksöötur, mis on ummistumise korral varustatud siduri abil pöördemomendi piirajaga.

Erinevate tsoonide eraldamine vaheseintega.

Automaatne käivitamine.

Economy

Heitkogumisseadmed.

Rõhuregulaator loputusvee koguse reguleerimiseks.

Programmeeritud automaatne seiskamine koormuse puudumise korral.

Söötmise seiskamine ja ajastus lõpplüliti aktiveerimisega.

Puhastamine ja hooldus

Suur avanev uks, mis võimaldab juurdepääsu puhastamiseks ja kontrollimiseks.

Voolikud ja pihustid on puhastamiseks kergesti eemaldatavad.

Roostevabast terasest filtrid.

Lihtne katla tühjendamine toru vabastamisega.

Lihtne rikete tuvastamine märgutulede abil.

Lihtne remont ilma masinat eemaldamata.

Pesemine

Pesuvoolikud süvistatud roostevabast terasest pihustitega.

Väga tõhusad ja vastupidavad kulumisvabad pihustid.

Võimas pesupump vertikaalses asendis, mis võimaldab isetühjenemist.

Lihtne doseerimisseadme paigaldamine, eelseadistatud sisselaskeava paagis. Loputus

Eemaldatavad loputustorud koos suure hajutusvõimsusega roostevabast terasest difuuseritega.

Automaatne katla täitmine ilma takistusrikke ohuta.

Temperatuurikontroll suure täpsusega anduritega.

Pesu- ja loputustemperatuuride kuvamine ja reguleerimine digitaalsel ekraanil ühe nupuvajutusega.

Lihtne dosaatori paigaldamine, eelseadistatud sisselaskeava katlas.

Mitat

Altezza utile	400 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	1180x830x1430 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità caldaia	20 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso netto	200 kg
Potenza pompa	1.5 kW
Voltaggio	400 V