

Turska: 11665001036339

**Produttore di ghiaccio cubetti cavi raffreddamento aria produzione 45 kg/24h
capacità 20 Kg**



Kuvaus

- Cubetto cavo 20 gr
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Sportello coibentato, apertura a scomparsa
- Interruttore ON-OFF
- Griglie laterali per una migliore areazione
- Pannelli laterali rimovibili
- Filtro esterno protettivo, rimovibile, facilmente pulibile
- Materiali bacinella acqua certificati FDA
- Movimento bacinella con sistema di sicurezza
- Carico acqua automatico
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
- Conformità Direttiva RoHS

- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Modello in Classe Tropicale +43°C
- Piedini acciaio inox regolabili
- Modello sotto banco

Mitat

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Dimensioni esterne | 495x580x797 mm |
| Dimensioni imballo | 550x630x990 mm |
| Ingresso acqua | 111 mm - 196 mm - 3/4" mm |

Tietolehti

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Amperaggio Fusibile | 10 A |
| Capacità | 20 kg |
| Condensazione | Air |
| Consumo elettrico | 0.315 Kw/24h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Ingresso acqua | 111 mm - 196 mm - 3/4" |
| Peso lordo | 62 kg |
| Peso netto | 54 kg |
| Produzione Kg/24h | 45 Kg/24h |
| Temperatura acqua massima | 32 °C |
| Temperatura acqua minima | 3 °C |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura ambiente minima | 10 °C |
| Voltaggio | 230 V |

Vakiovarusteet

| | |
|--------------|---------------------------------|
| In dotazione | Piedini acciaio inox regolabili |
|--------------|---------------------------------|