

Turska: 11672001078

**Produttore di ghiaccio scaglie sottoraffreddate raffreddamento aria
produzione 2300 kg/24h**



Kuvaus

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio acciaio inox
- Evaporatore in lega anticorrosione, dotato di coltello rotante
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- 1 m³= 430 kg di ghiaccio
- Componenti in ABS approvati FDA
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico

- Modello in Classe Tropicale +43°C

Mitat

Dimensioni esterne	1062x832x1423 mm
Dimensioni imballo	1150x960x1700 mm
Ingresso acqua	684 mm - 192 mm - 3/4" mm

Tietolehti

Amperaggio Fusibile	32 A
Condensazione	Air
Gas refrigerante	R404A, R452A
Ingresso acqua	684 mm - 192 mm - 3/4"
Peso lordo	570 kg
Peso netto	520 kg
Potenza Elettrica	7 kW
Produzione Kg/24h	2300 Kg/24h