

Turska: 11672001079

**Produttore di ghiaccio scaglie sottoraffreddate raffreddamento aria
produzione 5000 kg/24h**



Kuvaus

- Scaglia sottoraffreddata (da -5°C a -10°C)
- Consumi ridotti (1lt acqua/1kg ghiaccio)
- Sistema funzionamento elettromeccanico
- Struttura esterna AISI 304, finitura Scotch Brite
- Telaio acciaio inox
- Evaporatore in lega anticorrosiva, dotato di coltello rotante
- Condensazione ad aria oppure ad acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- 1 m³= 430 kg di ghiaccio
- Componenti in ABS approvati FDA
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Conformità Direttiva RoHS
- Carico acqua automatico

- Modello in Classe Tropicale +43°C

Mitat

Dimensioni esterne	1270x1400x1620 mm
Dimensioni imballo	1394x1524x1960 mm
Ingresso acqua	635 mm - 135 mm - 3/4" mm

Tietolehti

Amperaggio Fusibile	63 A
Condensazione	Air
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R404A, R452A
Ingresso acqua	635 mm - 135 mm - 3/4"
Peso lordo	1130 kg
Peso netto	1000 kg
Potenza Elettrica	16 kW
Produzione Kg/24h	5000 Kg/24h
Temperatura acqua massima	32 °C
Temperatura acqua minima	3 °C
Temperatura ambiente massima	43 °C
Temperatura ambiente minima	10 °C
Voltaggio	400 V, 415 V