

Turska: 11676001063012

Armadio congelatore refrigerato Classe A in acciaio inox 1 anta 700 lt, ventilato -18 -22 °C tropicalizzato a basso consumo energetico



Kuvaus

L'armadio freezer in acciaio inox un'anta 700 lt ventilato ha una struttura esterna ed interna realizzata interamente in acciaio INOX AISI 304. Il freezer è anche regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX AISI 304. La cella al suo interno presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e offrire pertanto praticità e igiene nell'utilizzo. La refrigerazione è ventilata e dunque il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattate anticorrosione. Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del freezer.

L'armadio freezer lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +38°C con un'umidità relativa del 60%.

La temperatura d'esercizio è negativa (-18°C/ -22°C) e può essere facilmente controllata e regolata tramite un termostato digitale posto sul pannello frontale il quale controlla anche lo sbrinamento.

E' presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e l'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica.

L'armadio possiede 1 porta cieca con impugnature ergonomiche, guarnizione magnetica facilmente estraibile e chiusura con chiave del vano refrigerato.

Il freezer è dotato di:

- luce interna a led;
- 3 griglie GN2/1;
- 3 coppie di guide;
- serratura con chiave;
- resistenza elettrica anticondensa.
- compressore tropicalizzato

Il litraggio lordo del freezer è di 700 lt.

Mitat

Dimensioni esterne	740x830x2010 mm
Dimensioni imballo	594x702x1394 mm

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Capacità	700 Lt
Classe energetica	A
Compressore	danfoss
Consumo elettrico	2.5 Kw/24h
Consumo elettrico	918 Kw/anno
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Potenza Elettrica	0,24 kW
Refrigerazione	ventileeritud
Temperatura ambiente massima	38 °C
Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C

Termostato	dixell
Voltaggio	230 V

Vakiovarusteet

In dotazione	3 griglie GN2/1
--------------	-----------------