

Turska: 518

Elektromehaaniline kapuutsiga nõudepesumasin, ruudukujuline korv 500x500 mm kõrgus 430 mm



Kuvaus

Ristoattrezzature'i kapuutsiga nõudepesumasinate tootesarja eesmärk on pakkuda suurepäraseid pesutulemusi, mis vastavad kasutusmugavuse, madalate jooksvate kulude ja pika eluea nõuetele. Tänu capot nõudepesumasinatele saavutatakse pideva ja võimsa loputusega alati täiesti puhtad nõud. Loputuskatel pakub ainulaadset loputustemperatuuri säilitamise süsteemi, et tagada parimad tulemused. Impellerid ja loputuspihustid koos võimsate ja eksklusiivsete pumpadega teostavad suure jõudlusega tegevust, nii et alati saavutatakse täiuslikult puhtad nõud. Juhtpaneel on kasutajasõbralik, muutes kasutaja ülesanded lihtsamaks. Spetsiaalsed Incoloy küttekehad, mis on erakordselt kiired ja kiirelt kuumutavad, vähendavad märkimisväärselt elektrienergia tarbimist. Meie roostevabast terasest AISI 304 18/10 valmistatud kapuutsiga nõudepesumasinad on valmistatud rangelt kooskõlas keskkonna ja kehtivate eeskirjadega. Kapuutsiga nõudepesumasinate läbimõõt on 43 cm ja need sobivad pitsaplaatide pesemiseks. See mahutab kuni 6 GN1/1 küpsetusvormi: GN1/1 küpsetusvormide pesemiseks on vaja osta GN1/1 küpsetusvormi korv. Nõudepesumasin ei ole varustatud pesuvahendi dosaatoriga ja seda ei ole võimalik tellida. Tähelepanu: kui äravoolu kõrgus seinas on kõrgem kui 56 cm põrandaga tasandamisest, tuleb koos masinaga osta äravoolupump. Lisateabe saamiseks võtke palun

ühendust müügiosakonnaga. Tarnitakse koos korviga N°1 500x500 mm, loputusvahendi dosaatoriga N°1 ja topeltpaakfiltriga N°1.

Mitat

Altezza utile	430 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	695x760x1460 mm

Tietolehti

Acqua alimentazione	50 °C
Alimentazione	Elektriline
Capacità	55 Lt
Capacità boiler	9 Lt
Capacità pompa	420 Lt/h
Frequenza	50 Hz
Peso	105 kg
Potenza Elettrica	6,75 kW
Potenza pompa	0.75 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	6 kW
Resistenza vasca	4.5 kW
Rumorosità	62 db
Temperatura lavaggio	85 °C
Temperatura risciacquo	55 °C
Tempo ciclo	180 "
Voltaggio	230 V, 400 V

Vakiovarusteet

In dotazione	N°1 cesto 500x500 mm, N°1 Dosatore brillantante e N°1 Doppio filtro vasca.
--------------	--

