

Turska: 5659

Ühe kiirusega tsentrifugaal-kassettventilaatorid 1800 m³/h



Kuvaus

Tsentrifugaalventilaator on valmistatud tugevast, kuumtsingitud lehtmestallist. Ventilaator on ettepoole liikuvate labadega ning on staatiliselt ja dünaamiliselt tasakaalustatud. Korpus koosneb P30 või P40 oksüdeeritud pressitud alumiiniumprofiilidest ja klaasiga täidetud nailonist nurkadest. Tsingitud plekkpaneelid 8/10 või 10/10, 10 mm paksuse isekustuva sisemise heliisolatsiooniga. Lukustatav kontrolluks, mida saab avada ainult tööriistadega. Helitugevuse väärtus, mis on mõõdetud 1,5 m kauguselt vabas õhus.

Mitat

Dimensioni esterne	500x700x500 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	1.62 A
Frequenza	50 Hz
Giri motore	1730 Rpm
Materiale	roostevaba teras
Peso	31 kg
Portata aspirazione oraria	1800 m3/h
Potenza Elettrica	0,55 kW
Rumorosità	52 db
Voltaggio	230 V, 400 V