

Turska: 5656

Ühe kiirusega tsentrifugaal-kassettventilaatorid 6200 m³/h



Kuvas

Tsentrifugaalventilaator on valmistatud tugevast, kuumtsingitud lehtmetailist. Ventilaator on ettepoole liikuvate labadega ning on staatiliselt ja dünaamiliselt tasakaalustatud. Korpus koosneb P30 või P40 oksüdeeritud pressitud alumiiniumprofiilidest ja klaasiga täidetud nailonist nurkadest. Tsingitud plekkpaneelid 8/10 või 10/10, 10 mm paksuse isekustuva sisemise heliisolatsiooniga. Lukustatav kontrolluks, mida saab avada ainult tööriistadega. Helitugevuse väärtus, mis on mõõdetud 1,5 m kauguselt vabas õhus.

Mitat

Dimensioni esterne	750x900x750 mm
--------------------	----------------

Tietolehti

Alimentazione	Elektriline
Amperaggio	3.47 A
Frequenza	50 Hz
Giri motore	970 Rpm
Materiale	roostevaba teras
Peso	85 kg
Portata aspirazione oraria	6200 m ³ /h
Potenza Elettrica	1,5 kW
Rumorosità	53 db
Voltaggio	230 V, 400 V