

Turska: 1192

## Jäätiseküpssetaja käsitsi väljatõmmatava õhukondensaatoriga mahutavus 2 lt koos ratastega



### Kuvaus

Käsitsi kasutatav ekstraheerimisega segisti, mis on hädavajalik kondiitritöökodadele, restoranidele, hotellidele ja kogukondadele, kes ei soovi teha kompromisse toote kvaliteedi osas, mille tootlikkus on maksimaalne ja maksimumkulud minimaalsed. Kauakestva polüetüleenist (PE) kraapimislabaga segisti. Kõik seguga või jäätisega kokkupuutuvad osad on valmistatud roostevabast terasest ja mittetoksilisest materjalist, mis on puhastamiseks kergesti ligipääsetavad ja eemaldatavad. Lihtne puhastamine ja ohutu hügieen, kuna pesuvee äravool asub otse jäätisetootmispaagis. Juhtpaneel koos taimeriga ja lähtestamisega võimaldab segamiskiiruse ja ideaalse tsükli kestuse reguleerimist vastavalt segu tüübile. Topeltkate koostisainete sisestamiseks liikuva segisti korral. Mikromagnet segisti peatamiseks kaane avamisel. Vertikaalselt paigutatud tootmispaak võimaldab kontrollida segu muundumist kogu tööfaasi jooksul.

**Mitat**

Dimensioni esterne	435x710x1080 mm
--------------------	-----------------

**Tietolehti**

Alimentazione	Elektriline
Frequenza	50 Hz
Peso netto	66 kg
Produzione gelato	2 Lt
Produzione lt/h	10 Lt/h
Voltaggio	230 V