

Morue: 8852100001008

Congélateur réfrigéré en acier inoxydable à économie d'énergie 610 litres ventilés -20-17 °C 1 porte en verre



Description

Congélateur de 610 litres en acier inoxydable avec porte en verre, conforme aux normes gastronomiques. Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable AISI 304. Compartiment arrière et compartiment moteur en acier galvanisé. Compresseur tropicalisé + 43°C "Embraco". Thermostat digital "Dixell". Refroidissement ventilé "EBM". Evaporateur anti-corrosion. Roues avec frein incluses. Porte équipée d'une clé de sécurité. Eclairage intérieur par LED. Porte vitrée avec éclairage LED intégré. Dégivrage automatique. Bords intérieurs arrondis pour un nettoyage facile. Porte à fermeture automatique. Joints magnétiques, faciles à nettoyer et à remplacer. Isolation en mousse haute efficacité de 50 et 60 mm. Compatible avec les tailles GN. Grilles montées sur glissières. Grilles, glissières et pieds disponibles en accessoires.

Dimensions

| | |
|------------------------|-----------------|
| Dimensioni esterne | 685x805x2112 mm |
| Dimensioni griglie | 546x622 mm |
| Dimensioni interne | 565x640x1525 mm |
| Spessore coibentazione | 60 mm |

Fiche technique

| | |
|------------------------------|------------------|
| Capacità | 610 Lt |
| Classe energetica | C |
| Compressore | embraco NEK2150U |
| Consumo elettrico | 9.68 Kw/24h |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gas refrigerante | R290 |
| Peso | 140 kg |
| Potenza Elettrica | 0,75 kW |
| Refrigerazione | ventilé |
| Sbrinamento | gaz chaud |
| Temperatura ambiente massima | 43 °C |
| Temperatura d'esercizio | -20 -17 °C |
| Termostato | dixell/carel |
| Voltaggio | 230 V |

Equipement de série

| | |
|--------------|---------------------|
| In dotazione | 4 Griglie per porta |
|--------------|---------------------|