

Morue: 97181753040006

Smeg UG400DMS Laveuse à bouton poussoir série Ecoline avec panier 400x400 mm 3 kW avec adoucisseur d'eau



Description

Professionnel, simple paroi, panier de 400 mm, panneau de commande à bouton-poussoir, distributeur de détergent, adoucisseur d'eau, hauteur 670 mm

- Structure : acier inoxydable AISI 304 à simple paroi
- Panneau de commande : électromécanique
- Nombre de programmes : 2
- Paniers horaires : 40 / 24
- Dimensions du panier : 400x400 mm
- Hauteur utile de la charge : 330 mm
- Distributeur de produit de rinçage : pompe péristaltique à réglage manuel
- Distributeur de détergent : pompe péristaltique à réglage manuel
- Isolation thermo-acoustique : porte
- Adoucisseur : intégré
- Turbines de lavage/rinçage : n.2 turbines de lavage et de rinçage combinées avec système d'ouverture rapide

- Système de lavage : pompe de lavage avec système "Soft Start".
- Puissance de la pompe de lavage : 0,3 kW
- Système de vidange : pompe de vidange pour l'écoulement partiel de l'eau de lavage, inspectable.
- Système de filtrage : filtre intégré dans le réservoir en plastique et double filtre dans l'arbre d'aspiration avec microfiltre pour protéger la pompe.
- Système de rinçage : pression du réseau
- Consommation d'eau par cycle : 2,3 l
- Capacité de la cuve de lavage : 8 litres
- Élément chauffant de la cuve : 2,0 kW
- Capacité de la chaudière : 4 litres
- Élément chauffant de la chaudière : 2,7 kW
- Alimentation électrique / Consommation maximale : 230V 1N 50Hz / 3 kW
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 440x530x670mm
- Poids (net / brut) : 40/46 Kg
- Porte isolée à double paroi
- Guides de panier moulés
- Chaudière équipée d'un tube de vidange pour un vidage complet
- Cycle "vidange et nettoyage du réservoir" sélectionnable
- Dispositif de non-retour au réseau
- Thermostat pour le contrôle de la température de l'eau de rinçage
- Système d'autodiagnostic avec indication des défauts
- Fonction "Stand-by" de l'élément chauffant pendant les périodes de non-utilisation
- Cuve aux angles arrondis

Dimensions

Dimensioni esterne	440x530x670 mm
--------------------	----------------

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità	8 Lt
Capacità boiler	4 Lt
Consumo d'acqua	2.3 kg
Materiale	acier inoxydable aisi 304
Potenza Elettrica	3 kW

Equipement de série

In dotazione	2 x Cesto universale con fondo piano, Cestello per posate singolo
--------------	---

