

Morue: 104430032319

## Armoire réfrigérée en acier inoxydable 3 portes aveugles 2300 lt ventilée -2 +10°C



### Description

Le produit est entièrement construit en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 815 mm
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- avec double groupe frigorifique
- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP
- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur

- fonction de refroidissement rapide "Overcooling
- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique des gaz chauds
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec tube de gaz chauds
- éclairage interne
- serrure à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

**N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.**

### Dimensions

Dimensioni esterne	2250x815x2080 mm
Dimensioni imballo	2290x880x2235 mm

### Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	4.56 A
Capacità	2300 Lt
Capacità netta	2102 Lt
Classe energetica	D
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	315 kg
Peso lordo	347 kg
Potenza Elettrica	0,74 kW
Potenza frigorifera	1.426 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

### Equipement de série

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide  
INOX per ciascuna porta