

Morue: 1045100209974

**Armoire réfrigérée inox double température 2 portes séparées 1400 l -2 +10°C / -2 +10°C.**



## **Description**

Le produit se caractérise par une construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles, deux intérieurs séparés d'une capacité nette de 625 litres chacun. Le côté gauche et le côté droit ont une température de fonctionnement de -2 +10°C.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 d'une profondeur de 815 mm
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique monobloc facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP

- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide "Overcooling"
- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique des gaz chauds
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec tube de gaz chauds
- éclairage interne
- serrure à clé
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

**N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.**

### Dimensions

Dimensioni esterne	1500x815x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

### Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	2.9 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	232 kg
Peso lordo	255 kg
Potenza Elettrica	0,23 kW
Potenza frigorifera	0.812 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

### Equipement de série

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide  
INOX per ciascuna porta