

Morue: 1045200209974

Armoire réfrigérée double température profondeur 85 cm inox 2 portes séparées 1400 lt -2 +10°C / -2 +10°C.



Description

Le produit se caractérise par une construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec des portes aveugles, deux intérieurs séparés de 625 litres. Les côtés gauche et droit ont une température de fonctionnement de -2 +10°C.

Caractéristiques générales :

- Armoires Gastronorm 2/1 de 850 mm de profondeur
- intérieur avec coins arrondis et fond moulé
- Isolation écologique en polyuréthane de 75 mm
- crémaillères (pas de 52 mm) et glissières en acier inoxydable AISI 304
- réfrigération ventilée avec évaporateur traité avec une peinture anticorrosion
- groupe frigorifique tampon facilement remplaçable
- modèles à porte pleine avec groupe de condensation de classe SN-T (max +43°C)
- gaz réfrigérant R290 (propane)
- panneau de contrôle électronique à économie d'énergie avec fonction HACCP

- gestion des alarmes de température et d'encrassement du condenseur
- fonction de refroidissement rapide "Overcooling"
- possibilité de réglage de l'humidité haute et basse
- dégivrage automatique avec résistance
- port série pour la connexion aux systèmes de supervision
- évaporation automatique des condensats avec résistance autorégulatrice
- éclairage interne
- verrouillage par clés
- portes à fermeture automatique avec arrêt à 105°
- joints magnétiques facilement remplaçables
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130-200 mm).

N.B. : Pour bénéficier du crédit d'impôt Industrie 4.0, sélectionnez l'option WIFI.

Dimensions

Dimensioni esterne	1500x850x2080 mm
Dimensioni imballo	1540x880x2235 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Amperaggio	2.9 A
Capacità	1400 Lt
Capacità netta	1250 Lt
Classe energetica	C
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R290
Peso	232 kg
Peso lordo	255 kg
Potenza Elettrica	0,46 kW
Potenza frigorifera	0.812 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

Equipement de série

In dotazione

3 griglie plastificate GN2/1 con guide
INOX per ciascuna porta