

Morue: 104150032393133

Lave-vaisselle électromécanique triphasé avec panier carré 50x50 cm distributeur de produit de rinçage installé



Description

Lave-vaisselle professionnel triphasé. Si vous avez besoin d'une machine à grande capacité de lavage dans un espace limité, envisagez un lave-vaisselle avec un panier de 500 x 500 mm. Ces machines sont parfaites pour les restaurants, les petits hôtels et les maisons de retraite. Le produit peut être raccordé à l'eau froide ou à l'eau chaude, mais dans ce dernier cas, le cycle de lavage durera moins longtemps.

Points forts :

- Fabriqué en acier inoxydable avec gestion électromécanique.
- Convient aux environnements publics tels que les bars et les restaurants
- Équipé d'un panier carré de 50x50 cm
- Les turbines et les jets de lavage exercent une action très performante, pour obtenir une

vaisselle parfaitement propre en toute occasion

- Fabriqué avec des éléments chauffants spéciaux qui permettent une réduction significative de la consommation et de l'intensité.

Equipement standard : 1 panier à vaisselle, 1 panier à verre et 1 distributeur de produit de rinçage

Options au choix : distributeur de détergent et pompe de vidange

N.B

Le produit est livré sans pompe de vidange. Si vous disposez d'une sortie au mur et non au sol, vous devrez acheter la pompe de vidange en même temps que la machine ; une autre solution consisterait à surélever la machine au moyen d'un support afin de la maintenir plus haut que la sortie. La pompe de vidange peut toutefois être achetée ultérieurement et installée par votre technicien à vos frais.

ATTENTION : en cas de drainage du sol et de pente adéquate, la pompe d'évacuation n'est pas nécessaire. En revanche, si le trou d'évacuation dans le mur est supérieur à 10 cm, la pompe d'évacuation est nécessaire.

Dimensions

Altezza utile	330 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	585x650x840 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità caldaia	7 Lt
Capacità vasca	18 Lt
Frequenza	50/60 Hz
Peso	60 kg
Potenza Elettrica	5,1 kW
Potenza pompa	0.65 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	4.5 kW
Resistenza vasca	2.5 kW
Tempo ciclo	180 "

Voltaggio	380 V
-----------	-------

Equipement de série

In dotazione	1 Cesto piatti, 1 cesto bicchieri e 1 dosatore brillantante
--------------	---