

Morue: 10967063001012

Armoire réfrigérée en acier inoxydable 1 porte 700 l ventilée -18 -22°C - TE



Description

Armoire réfrigérée 700 l -18/-22°C 1 porte inox. Le fonctionnement de l'armoire réfrigérée basse température offre une plage de régulation de température de -18° à -22°C.

Caractéristiques principales :

- Panneau de contrôle électronique frontal pour ajuster et régler la température avec 2 sondes NTC.
- La production de froid est assurée par un groupe frigorifique monobloc amovible, fonctionnant au gaz R452A
- Réfrigération ventilée
- Le groupe frigorifique est tropicalisé en standard (température ambiante +40°C et humidité relative 60%) et garantit d'excellentes performances même dans des environnements particulièrement chauds.

- Le dégivrage et l'évaporation de l'eau de condensation sont entièrement automatiques.
- Structure en **acier inoxydable AISI 304** à l'intérieur et à l'extérieur, à l'exception des parties externes telles que le plafond, l'arrière et le fond qui sont en acier galvanisé.
- L'épaisseur de l'isolation est de 60 mm, avec un intérieur en polyuréthane haute pression injecté sans gaz CFC dangereux pour l'environnement.
- Les coins intérieurs de la cellule sont arrondis pour un nettoyage facile et sûr.
- La porte, d'une épaisseur de 60 mm, est à fermeture automatique avec un joint magnétique pour une fermeture parfaite.
- La porte est réversible pour une ouverture de droite à gauche même ultérieurement en commandant un kit spécial (sur demande) ; ou demander l'inversion de la porte lors de la commande.
- Les pieds réglables sont en acier inoxydable et peuvent être réglés en hauteur de 110 à 190 H mm.

Dimensions

Dimensioni esterne	710x800x2030 mm
Dimensioni imballo	760x840x2070 mm
Spessore coibentazione	60 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità	700 Lt
Capacità netta	596 Lt
Classe energetica	D
Collaudo	+43 / 65% °C/RH
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Peso	120 kg
Potenza Elettrica	0,47 kW
Refrigerazione	ventilé
Sbrinamento	automatique
Temperatura ambiente massima	40 °C

Temperatura d'esercizio	-18 -22 °C
Voltaggio	230 V

Equipement de série

In dotazione	3 kit ganci, 3 griglie plastificate GN 2/1, Fermo ventola e resistenza bordo porta
--------------	--