

Morue: 111900011502844

Friteuse électrique de comptoir plaque abaissée lisse 5 Kw 40x70x25h cm



Description

Friteuse électrique de comptoir avec plaque abaissée lisse, cadre en acier inoxydable. Boutons en matériau athermique avec sérigraphie fonctionnelle sur le bord.

Chauffage par **éléments chauffants radiants** placés sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque de cuisson entre 120°C et 320°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Plaque unique abaissée de grandes dimensions en acier inoxydable spécial, usinée avec une finition lisse qui permet une excellente transmission de la chaleur en termes de chauffage et **polie** jusqu'à obtenir une finition **miroir** qui garantit des propriétés anti-adhérentes et un nettoyage rapide conformément aux réglementations en vigueur.

Plaque lisse.

Plan de travail incliné face à l'orifice d'évacuation des graisses. **Grand orifice sur le plan de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans **un récipient d'une capacité de 2,9 litres placé**

sous le plan de cuisson lui-même et fourni de **série**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Capuchon en téflon pour boucher l'égout en cas de cuisson avec film d'huile, disponible **sur demande**.

Finition du plateau découpée au laser pour assurer une combinaison "tête à tête" des plateaux et une liaison des plateaux entre eux.

Dimensions

Dimensioni esterne	400x700x250 mm
--------------------	----------------

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Peso	30 kg
Potenza Elettrica	5 kW
Superficie	lisse
Temperatura d'esercizio	+120 +320 °C
Voltaggio	400 V