

Morue: 113570020242860

**Comptoir pâtissier réfrigéré panneaux droits en verre avec moteur à distance et 2 tablettes intermédiaires noir +2 +6 °C 180,2x94x138,4h cm.**



## Description

Points forts :

- Technologie, design et production "Made in Italy" ;
  - Dimensions compactes (profondeur de seulement 945 mm) ;
  - Idéal pour tout type d'environnement ;
  - Faible consommation d'énergie et faible impact sur l'environnement ;
  - Plan de travail et d'exposition en acier inoxydable ;
  - Plateaux d'exposition en acier inoxydable facilement amovibles pour garantir un nettoyage aisé de la vitrine.
- pour garantir un nettoyage facile de la vitrine ;
- Finitions frontales et latérales facilement amovibles et personnalisables ;
  - Système anti-buée pour le verre à air chaud ;
  - Cuve en tôle prélaquée blanche (apte au contact alimentaire avec du polyuréthane injecté à haute pression).
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans gaz CFC dangereux pour

l'environnement.

pour l'environnement (densité 40 Kg / m<sup>3</sup>) ;

- Peut être canalisé ;
- Installation facile et immédiate.
- Panneaux latéraux en tôle avec côtés en verre trempé ;
- Panneau de contrôle électronique ;
- Plafonnier avec éclairage LED ;
- N° 2 compartiments ouverts, avec étagère intermédiaire ;
- 2 étagères intermédiaires en verre trempé ;
- Bac d'évaporation des condensats équipé d'une résistance PTC.

## Dimensions

Dimensioni esterne	1802x940x1384 mm
--------------------	------------------

## Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Assorbimento elettrico (dotazione standard)	0.020 kW
Classe climatica	3
Frequenza	50 Hz
Gas refrigerante	R452A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)	0.016 kW
Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)	0.032 kW
Potenza frigorifera	0.83 kW
Refrigerazione	ventilé
Superficie espositiva	1.67 Mq
Temperatura d'esercizio	+2 +6 °C
Voltaggio	220 V, 240 V