

Morue: 112470020222721

Friteuse à gaz avec plaque nervurée abaissée ouverte 9 kW40x90x85h cm



Description

Cadre en acier inoxydable. Boutons en matériau athermique avec sérigraphie fonctionnelle sur le bord.

Montée en température rapide et maintien de la chaleur grâce aux **brûleurs à 2 branches à combustion optimisée**, adaptés au travail à haute température, avec prise thermostatique à 8 positions du thermocouple de sécurité et flamme pilote. Régulation de la température **entre 150°C et 315°C**. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme de la veilleuse.

Plaque unique abaissée de grande dimension en acier inoxydable spécial qui permet une excellente transmission de la chaleur en termes de chauffage et qui est **polie miroir** pour garantir des propriétés anti-adhérentes et un nettoyage rapide conformément aux réglementations en vigueur.

Plaque nervurée.

Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Grand trou sur le plan de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans un **réceptacle d'une capacité de 1,3 litre** placé sous le plan de cuisson lui-même et fourni de **série**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Finition du plateau découpée au laser pour garantir un accouplement "tête à tête" des plateaux et une liaison des plateaux entre eux.

Testé au méthane ou au GPL selon les besoins de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

Dimensions

Dimensioni esterne	400x900x850 mm
--------------------	----------------

Fiche technique

Alimentazione	Gaz
Peso	55 kg
Potenza Gas	9 kW