

Morue: 112470060412722

## Friteuse à gaz avec compartiment ouvert 1/2 lisse 1/2 plaque rainurée 12 kW 80x90x85h cm



### Description

Cadre en acier inoxydable. Boutons en matériau athermique avec sérigraphie fonctionnelle sur le bord.

Montée en température rapide et maintien de la chaleur grâce à des **brûleurs en U à haut rendement avec flamme stabilisée**, adaptés au travail à haute température. Brûleurs monobranche en U à combustion optimisée avec prise maximale, thermocouple de sécurité minimal et flamme pilote. Équipés d'un robinet de gaz de sécurité qui permet de régler la flamme **du maximum au minimum** et de dépasser les 300°C. La stabilité thermique de la plancha est obtenue à la puissance maximale à 350°C. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur.

Une **seule grande plaque de cuisson** qui permet un excellent transfert de chaleur en termes de chauffage.

**Deux zones de cuisson indépendantes**, chacune dotée de commandes de réglage de la

température. **1/2 plaque de cuisson lisse et 1/2 plaque striée.**

Plaque inclinée face à l'orifice d'évacuation des graisses, relié à un récipient situé sous la surface de cuisson. **Grand orifice sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans un **récipient d'une capacité de 2,9 litres**, situé sous la surface de cuisson et **fourni**.

Surface de cuisson épaisse en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis et une **protection soudée contre les éclaboussures** pour faciliter le nettoyage. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable AISI 304.

Finition du dessus découpée au laser pour assurer une combinaison "tête à tête" des dessus et une liaison des dessus entre eux.

Testé avec du méthane ou du gaz GPL selon les besoins de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

### Dimensions

Dimensioni esterne	800x900x850 mm
--------------------	----------------

### Fiche technique

Alimentazione	Gaz
Peso	108 kg
Potenza Gas	12 kW