

Morue: 115800030023014

**Laveuse de paniers triphasée production 67-100 paniers maintenant
118x83x143h cm**



Description

Modèle compact. Spécialement conçu pour les petits espaces.
2 vitesses.

Construction en acier inoxydable

Alimentation centrale en acier inoxydable équipée d'un limiteur de couple par embrayage en cas de blocage.

Séparation des différentes zones par des tamis intermédiaires.

Démarrage automatique.

Economiseur

Economiseur de rinçage.

Détendeur pour la régulation de la quantité d'eau de rinçage.

Arrêts automatiques programmés en cas d'absence de charge.

Arrêt de l'alimentation et temporisation par activation de l'interrupteur de fin de course.

Nettoyage et entretien

Grande porte à ouverture assistée, permettant l'accès pour le nettoyage et les contrôles.

Tuyaux et buses facilement démontables pour le nettoyage.

Filtres en acier inoxydable.

Vidange facile de la chaudière en libérant le tube.

Détection facile des pannes grâce aux voyants lumineux.

Réparation facile sans démontage de la machine.

Lavage

Tuyaux de lavage avec buses encastrées en acier inoxydable.

Buses inusables, très efficaces et durables.

Pompe de lavage puissante en position verticale permettant l'auto-vidange.

Installation facile de l'unité de dosage, avec entrée pré-réglée dans le réservoir. Rinçage

Tuyaux de rinçage amovibles avec diffuseurs en acier inoxydable à grand pouvoir de diffusion.

Remplissage automatique de la chaudière sans risque de défaillance de la résistance.

Contrôle de la température avec des sondes de haute précision.

Affichage et réglage des températures de lavage et de rinçage sur l'écran digital par simple pression d'un bouton.

Facilité d'installation du distributeur, avec entrée pré-réglée dans la chaudière.

Dimensions

Altezza utile	400 mm
Dimensioni cesto	500x500 mm
Dimensioni esterne	1180x830x1430 mm

Fiche technique

Alimentazione	Électrique
Capacità caldaia	20 Lt
Frequenza	50 Hz
Peso netto	200 kg
Potenza pompa	1.5 kW
Voltaggio	400 V