

??????. ?????? ??????? ??????????? 880x568x686 ?? ??? ?????? ??????? 160 ?????? ? ??? 66
 ?. ?????????? ??????? - ??????????????, ?????????? 0,16 ??? ? ?????????????? 230 ?. ??????? 2
 ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ??????? ? ???-?????????? ?????????? 800x320 ?? ?
 800x350 ?? . ??????????? ??????? ??????????????? ?????????, ?????????, ?????, ??? ? ???????????
 ?????????????????????? ?????????? ??????????. ??????? ? ??????????????? ??? ?????????????? ??????????????
 ??????? ? ?????????? ?????????? ?????????????????????? ?????????????? ?????????????? ??????? ???
 ?????????????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ??????? . ??????? ??? ?????????????? ? ???,
 ?????????????? ?????????????? ???, ??? ?????????????? ???????, ??????????? ??????? ???????, ? ?????? ??????????
 ??????????????? ? ?????????????? ??????? ? ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????????????????
 ??????????????????? ?????????????? ?????????????? ??? ??????????, ? ??????????? ??????????????????????
 ?????????????????? ??????????????? . ?????????????? ?????? ?????????, ?? ??????? ??????????????????
 ?????????????????????? ??????????????? ? ??????????? ?????? ??????????????????. ?????? ?????????????? ?? ??
 ??????????? ??? ??????, ??????????????? ?? ? ?????? ?????? ? ??????????????? ???????????????, ??????????
 ?????????????????? ?? . ??????????? ?????? ?????????? ??? ?????????????????, ????? ?? ??????? ??????????????
 ?????????????????? ? ??????????????????? ??????????????????. ?????????????????? ? ?????????? - ??? ??
 ?????????????????????, ?????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ?????????????????????? ??????????????????
 ????? ?? ??????? ??????? ???????, ?????????????? ? ???????-????????? ? ?????????????????? ? ??????????????????
 ??????????????????????????.

????????

Dimensioni esterne	880x568x686 mm
Dimensioni imballo	935x620x720 mm

????????????????? ?????????

Alimentazione	?????????????????
Capacità	160 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 ??
Gas refrigerante	R290
Peso	66 kg
Peso lordo	70 kg
Potenza Elettrica	0,16 ???
Temperatura d'esercizio	0 +12 °C
Voltaggio	230 V

????????????????? ??????????????????

--	--

In dotazione

Luce interna a led e 2 griglie
plastificate removibili e regolabili
(800x320mm, 800x350mm)