



Altezza utile	470 mm
Diametro tubo di carico acqua	3/4"
Diametro tubo di scarico acqua	31 ??
Dimensioni cesto	500x620 mm
Dimensioni esterne	594x753x1434 mm

????????????? ????????

Acqua alimentazione	50 °C
Alimentazione	?????????????????
Capacità	60 Lt
Capacità boiler	9 Lt
Capacità pompa	840 Lt/h
Cicli di lavoro	30 Nr
Frequenza	50 ??
Peso	100 kg
Potenza massima	10.5 kW
Potenza pompa	1.5 kW
Pressione	2 - 4 bar
Resistenza boiler	9 kW
Resistenza vasca	4.5 kW
Rumorosità	60 db
Temperatura acqua massima	50 °C
Temperatura lavaggio	55 °C
Temperatura risciacquo	85 °C
Tempo ciclo	360 "
Voltaggio	230 V, 400 V

????????????? ??????????????

In dotazione	N°1 cesto 500x620 mm, N°1 Dosatore brillantante peristaltico, N°1 Dosatore detersivo peristaltico, N°1 AirBreakSystem, N°1 Sistema di interblocco, N°1 Pompa risciacquo, N°1 Doppio filtro vasca e Giranti in acciaio inox.
--------------	---

