

??????: 115770260393013

??????? ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????? 36 ??????? +2
+20°C 54x55x83,5h ??



?????????

????????? ??????????:

- ?????????????? ??????????????
- ?????????????? ?????????????? ??????
- ?????????????????? ??????????????
- ?????????? ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ?
- ????????????????????? ??????????????
- ?????????????????? ?????????????????? ?? ABS
- ?????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ??????????????????

?????????

| | |
|------------------------|----------------|
| Dimensioni esterne | 540x550x830 mm |
| Dimensioni imballo | 590x590x870 mm |
| Dimensioni interne | 415x400x680 mm |
| Spessore coibentazione | 45 mm |

????????????? ????????

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Alimentazione | ????????????????? |
| Capacità | 126 Lt |
| Capacità netta | 121 Lt |
| Classe climatica | 4 |
| Classe energetica | G |
| Consumo elettrico | 0.39 Kw/24h |
| Frequenza | 50 ?? |
| Gas refrigerante | R600A |
| Peso lordo | 46.5 kg |
| Peso netto | 43.5 kg |
| Potenza Elettrica | 0,075 ??? |
| Refrigerazione | ????????????????? |
| Rumorosità | 40 db |
| Sbrinamento | ????????????????? |
| Temperatura d'esercizio | +2 +20 °C |
| Voltaggio | 230 V |

????????????? ??????????????

| | |
|--------------|--|
| In dotazione | 5 mensole 435x430 mm + 1 cassetto 390x280x150 mm |
|--------------|--|